

# UDSKIFTNING AF A/C KOMPRESSOR ELLER GENNEMSKYLNING AF A/C ANLÆG?

## ADDITIV TIL BRUG VED UDSKIFTNING AF KOMPRESSOR ELLER GENNEMSKYLNING AF A/C ANLÆG



Additiv til brug ved udskiftning af kompressor eller gennemskylning af A/C anlæg

NEW PRODUCT

### Hvad er det?

**COMPRESSOR+** er et additiv, der genopretter de optimale arbejdsbetingelser for kølesystemer og A/C anlæg, når kompressoren er blevet udskiftet eller kredsløbet er blevet gennemskyllet. Kompressorhavari kan føre til, at forskellige forurenende stoffer trænger ind i kredsløbet (hydrogenfluorid, saltsyre og kulsyre, fugt og rester af skyllevæske), der mærkbart påvirker levetiden for de vigtigste komponenter i systemet. Inden montering af en ny A/C-kompressor er det nødvendigt at afmontere de forskellige dele af kredsløbet og gennemskylle dem med en skyllevæske, der kan sikre, at disse forurenende stoffer fjernes.

### Hvordan virker det?

Når produktet direkte tilsættes smøremidlet, der skal i den nye kompressor, opfanger og hæmmer det alle de partikler, der kan være skadelige for de nye komponenter.

**COMPRESSOR+** neutraliserer og indlemmer disse forurenende stoffer øjeblikkeligt, hvilket sikrer maksimal effektivitet og forhindrer fremtidige skader.

### Fordele

- Fjerner og neutraliserer fuldstændigt forurenende stoffer i A/C anlæg på køretøjer.
- Hurtig og effektiv.
- Skader ikke komponenterne i systemet.
- Ideel til forebyggelse.

- UNIVERSAL DOSERING TIL A/C ANLÆG PÅ KØRETØJER = 6 ML (0.25 FL. OZ.)  
pr. 400 ML (13,5 FL. OZ.) smøremiddel.



Ultimate Technologies in only

Technologies in only

# 6ml



Tlf.: +45 75 31 09 06 - [www.elektropartner.dk](http://www.elektropartner.dk)